

#### Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne

#### Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- $\sqrt{\ }$  Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- $\sqrt{\ }$  Power Move 2 Die Combi Zone wird in zwei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen und hinten Warmhalten.
- $\sqrt{\ }$  Induktion Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- $\sqrt{\mbox{ Powerstufe}}$  Fowerstufe für Töpfe optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße ( $H \times B \times T$ ) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :  $126 \times 753 \times 608$ 

Nettogewicht (kg): 13,471 Bruttogewicht (kg): 14,7 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm) : 110 EAN-Nummer : 4242004243205 Elektroanschlusswert (W) : 7400 Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50-60



# N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, autark T46BT73N2K

## Ausstattung

#### Bedienung:

• TwistPad®

#### Flexibilität:

- 2 Kombi-Zonen
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

#### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Laufzeitanzeige

  Topferkennung
- Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

#### Design:


• Rahmen in Edelstahl


#### Technische Information:


- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- 60 cm breitHauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

# N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, autark T46BT73N2K

# Maßzeichnungen








- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
   B: Eintauchtiefe
   C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.





Maße in mm